

Технические характеристики и комплектация

| Кабельный барабан с прутком | |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Длина прутка | 120 м Опционально 220 м |
| Диаметр прутка | 7,5 мм |
| Счетчик метража | Наличие Точность до 0,05 % |
| Температура эксплуатации | - 100С + 500С при более низких температурах увеличивается саморазряд АКБ |
| Материал барабана и тележки | Сталь, алюминий |
| Исполнение | Тележка на четырех поворотных колесах с тормозом |
| Питание | 48В |
| Фронтальная камера | |
| Матрица | SONY CCD Цветная |
| Разрешение | 530 TVL |
| Угол обзора | Вращение 3600 по горизонтали и 1800 по вертикали Автоматическая панорама Возврат в начальную (нулевую) позицию |
| Фокус | Автоматический |
| Освещение | 4 мощных сверхъярких LED светодиода |
| ZOOM | 10 кратный оптический и 12 кратный цифровой |
| Влагозащита | IP68 до 10 бар |
| Камера заднего вида | |
| Матрица | CCD Цветная |
| Разрешение | 480 TVL |
| Угол обзора | 1050 |
| Фокус | Автоматический |
| Освещение | LED подсветка |
| Влагозащита | IP68 до 10 бар |
| Пост управления и монитор | |
| Диагональ | 15" HD дисплей с функцией «Touch screen» |
| Разрешение | 1366 x 768 пикс |
| Запись Воспроизведение Данные | Аудио Видео Скриншот Текстовые пометки на экране (записи) Пройденное расстояние Положение тележки по трем осям Давление внутри камеры |
| Хранение информации | SSD 256 Гб |
| Клавиатура | QWERTY русифицированная |
| Управление | Клавиатура Мышь «Touch screen» |
| Язык меню | Русский |
| Система «Антишок» | Наличие |
| Масса | 5 кг |
| Пульт управления тележкой | |
| Функции | Направление движения Скорость движения ZOOM Вращение камерой Лифт камеры Яркость освещения |
| Дистанция беспроводного управления | 10 м |
| Встроенный GPS | Наличие |
| Тележка | |
| Диаметр исследуемых труб | 200-2000 мм |
| Длина исследуемых труб | 120 м Опционально 220 м |
| Колеса Привод колес | 4 шт - 130 мм и 4 шт - 210 мм Полный на все 4 колеса |
| Преодоление препятствий | Максимальный угол преодолеваемого уклона 450 |
| Лифт камеры | макс 380 мм |
| Скорость перемещения | 35 м/мин |
| Влагозащита | IP68 до 10 бар |
| Защита питающего кабеля | 4-х кратная защита |
| Масса | 18 кг |